

# 钢丝软管爆破试验机

## Steel wire hose blasting test machine

### 一、产品介绍

济南思明特钢丝软管爆破试验机，导管爆破试验机 适用于钢丝软管，各种导管的耐压爆破试验，主要用于 0~200Mpa 不同压力等级的水压耐压爆破试验，是橡胶钢丝软管、导管的生产厂家、检验部门必备的检测设备。计算机控制的试验机可在一定范围内自行设定试验压力与试验次数，达到试验次数，自动停机并报警提示，可自动生成压力、时间曲线，实时显示。

### 二、爆破试验机基本参数

- 1.驱动空气压力范围：0.2-0.8MPa
- 2.试验压力范围：0-200Mpa
- 3.被测件的数量:1
- 4.爆破试验台压力精度：0.01Mpa
- 5.爆破试验介质：水、油、乳化液
- 6.试验的温度：常温，或高温（需定制）
- 7.爆破测试时间范围 0-100 小时
- 8.爆破试验测试台的控制方式：手动按钮控制，电脑控制
- 9.试验曲线：控制软件自动显示曲线，曲线实时显示，可放大缩小
- 10.试验报告：实验完毕后自动数据曲线图

### 三、爆破试验机典型应用

- 1.钢丝软管爆破试验
- 2.钢丝软管耐压试验
- 3.钢丝软管水压爆破试验
- 4.电线导管爆破试验
- 5.仪表导管出厂检测
- 6.PET 导管爆破检测
- 7.PE 导管耐压爆破试验

### 四、产品特点

- 1.配有多套专用的工装，满足试件不同的安装方式
- 2.控制软件自动显示曲线，曲线实时显示，可放大缩小
- 3.双重泄压，超压、超时、泄露自动报警，使用更加安全
- 4.试验过程中，可以自动进行压力补偿，具有测试压力稳定，压力测试精度高等特点
- 5.可以任意设定单段和多段保压测试，也可以保压后直接爆破，升压速度能保持恒定，可实现无级调节
- 6.采用液压加紧试样，并保证其气密性

参考网址 [www.simingte.com/gangsiruanguanbaoposhiyanji.htm](http://www.simingte.com/gangsiruanguanbaoposhiyanji.htm)