

# 净水器加标试验机

## Dirty water resistance tester

### 一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的净水器加标试验机主要用于测试水添加标准物,以测试净水器的净化效果。测试台装置,操作方便测试人员测试产品的灵便型;恒温装置,试验时保证介质温度保证在恒定范围内进行试验。

### 二、净水器加标试验机特点

使用安全,设备上所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮等危险零部件及危险部位,都具备防护装置。

对于三相五(或四)线制供电系统,设备外壳采用保护接零措施。电机的控制具备过载,短路,断路保护,防护等级 IP54 以上。对于潮湿环境中的电机要求安装有单独的漏电保护器。控制系统能保证在设备的供给能源在发生异常时也不会产生危险,设备本身不会损坏,也不会对人员产生伤害。

### 三、净水器加标试验机参数

- 试验压力: 0-0.8MPa
- 压力精度: 0.5%
- 水锤频率: 1HZ内
- 水箱容积: 0.5吨
- 外形需求: 可开合
- 材质需求: 玻璃一套,聚乙烯一套。
- 性能需要: 防酸碱,防加入标准物的干扰。
- 试验介质: 自来水/纯水
- 试验环境: 室温
- 介质温度: 5-45℃
- 电源: 380V
- 试验路数:1路(可多路扩展)

参考网址: <http://www.simingte.com/jingsjjbsyj.htm>