

四工位灭火器筒体水压试验机

Four position fire extinguisher cylinder hydraulic testing machine

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的四工位灭火器筒体水压试验机能对全国各地生产的各型号灭火器筒体进行试验。灭火器筒体水压试验，内部清洗、外部清洗、电动试压泵，结合为本机既节省了配置费用，又提高了工作效率。

二、四工位灭火器筒体水压试验机参数

1. 加压范围：0~15MPa
2. 试验介质：水；
3. 水测量精度：1g
4. 称重量程：30kg
5. 压力测量精度：±0.5%FS；
6. 压力控制精度：±1%Fs
7. 测量效率：2只/h
8. 驱动空气：0.2MPa≤P≤0.7MPa

三、四工位灭火器筒体水压试验机特点

可四工位同时进行灭火器筒体试验，实验过程互不影响。

精确采集气瓶压力爆破值、屈服压力、爆破进水量，屈服进水量，残余形变率，全变形量等核心试验参数；软件控制程序具有系统膨胀误差校验程序和水温度系数补偿功能。

整体设计合理，维修保养方便快捷。自动恒压，轻微渗漏自动补充恒定压力。高压管路超数倍制作，经久耐用。

参考网址：<http://www.simingte.com/sgwmhqttssysyj.htm>